G.MILANI S.A.S.

DI TETTONI FABRIZIO & C.

VIA CAVAGLIETTO, 25

28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036
SDI: W7YVJK9
MAIL: INFO@GMILANI.IT
PEC: G.MILANISAS@PEC.IT
TEL: +39.0322.80.68.20



COMMUTATORI DA CIRCUITO STAMPATO Per piccoli elettrodomestici Modello 3R

Tipo 3R112	1 via,	12 posizioni, scatto 30°
Tipo 3R206	2 vie,	6 posizioni, scatto 30°
Tipo 3R108	1via,	8 posizioni, scatto 45°
Tipo 3R204	2 vie,	4 posizioni, scatto 45°
Tipo 3R106	1 via,	6 posizioni, scatto 60°
Tipo 3R203	2 vie,	3 posizioni, scatto 60°
Tipo 3R104	1 via,	4 posizioni, scatto 90°
Tipo 3R202	2 vie,	2 posizioni, scatto 90°



Contatti non cortocircuitanti.

Versione cortocircuitante solo con scatto a 30°: aggiungere una S alla sigla (3R112S, 3R206S)

Sistema di contatto a rullo bilanciato.

Fermo mobile interno, si posiziona in fase di costruzione, il cliente indicherà il numero di posizioni all'ordine.

Coppia di scatto con molla media (standard) 0,8/1,2 Kgcm. Coppia di scatto con molla dolce (speciale) 0,5/0,7 Kgcm. Cappuccio di protezione dei contatti. Fori CS Ø 1,1mm.

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.



Versione con fascetta metallica di tenuta (anello): eleva la resistenza ad una pressione assiale sull'alberino, dai normali 20 Kg. ad oltre 40 Kg.

A richiesta su disegno del cliente si effettuano lavorazioni sull'alberino: tagli, fresate, taglio cacciavite, freccia indicazione, zigrinatura.

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1.

Portata in commutazione:	1,5A 230 Vac / 3A 30 Vdc (con carico resistivo)	
Resistenza di contatto:	< 9 mohm (valore medio iniziale)	
Isolamento tra le vie:	1200 Vac 40x10 9 ohm	
Durata	> 30.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)	



G.MILANI S.A.S.

DI TETTONI FABRIZIO & C.

VIA CAVAGLIETTO, 25

28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036
SDI: W7YVJK9
MAIL: INFO@GMILANI.IT
PEC: G.MILANISAS@PEC.IT
TEL: +39.0322.80.68.20



MISURE E CONNESSIONI MODELLO 3R - 13R



